



OC 05 - DEGRAUS DE MADEIRA
VISTA SUPERIOR
SISTEMA DE TRILHAS E ATRATIVOS
TIPOLOGIA DE OBRAS CORRENTES




OC 05 - DEGRAUS DE MADEIRA
PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
SISTEMA DE TRILHAS E ATRATIVOS
TIPOLOGIA DE OBRAS CORRENTES



OC 05 - DEGRAUS DE MADEIRA
CORTE LONGITUDINAL
SISTEMA DE TRILHAS E ATRATIVOS
TIPOLOGIA DE OBRAS CORRENTES

NOTAS:

- A ESCADA DEVE TER LARGURA MÍNIMA DE 90cm;
- A VEGETAÇÃO E DETRITOS PRESENTES EM UMA DISTÂNCIA DE 30cm DE CADA LADO DA ESCADA DEVEM SER REMOVIDOS (ÁREA DE INFLUÊNCIA);
- A VEGETAÇÃO QUE ESTIVER ATÉ 50cm DE DISTÂNCIA DO LIMITE DA ESCADA DEVE SER PODADA CASO ULTRAPASSE 50cm DE ALTURA (LIMITE DE LIMPEZA);
- TRONCOS CAÍDOS DEVEM SER ALOCADOS A PARTIR DA ZONA DO LIMITE DE LIMPEZA, ISTO É, A NO MÍNIMO 50cm DA ESCADA;
- AS ARVORES DEVEM SER PODADAS A 2,50m DE ALTURA A PARTIR PISO DA TRILHA.
- COMPREENDE-SE COMO CORREDOR DA TRILHA A ÁREA DE 2,00x2,50m, ISTO É, A LARGURA DO PISO MAIS A ÁREA DE INFLUÊNCIA (2,00m) E A ALTURA DA PODA DAS ARVORES (2,50m);
- OS DEGRAUS DEVEM SER DEVIDAMENTE COMPACTADOS (APILOADOS).



FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura

PARQUES ESTADUAIS

Projeto
Anteprojeto

Escala
Sem Escala

Autor
Vinicius Prates de Souza

Folha
01/01

Data
Abr/2021